

DATE OF ISSUE : 2026-06-23

CERTIFICATE NO. : PE202606-0147-000807(5032782)

COMMODITY : H.F.W STEEL PIPE

SPECIFICATION : API 5L X65M PSL2(46th)

MILL TEST & INSPECTION CERTIFICATE

SeAH Steel

HEAD OFFICE: SeAH TOWER, 45 YANGHWA-RO, MAPO-GU, SEOUL, KOREA

POHANG PLANT : 136, GOEDONG-RO, NAM-GU, POHANG, KOREA

CUSTOMER :

SHIPPER : SeAH STEEL AMERICA, INC.

NO.	HEAT NO. (BATCH NO.)	TYPE	ORDER SIZE		QUANTITY		REMARK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		*1		PCS	TOTAL LENGTH	WEIGHT(FT/T)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	SP42590 (SIA6052030)	BBE	24 "	X 0.688 " X 42.000 FT	32	1,344.000 FT	104.523	* CONFIRM TO NACE MR 0175 & MR 0103 & ISO 15156-2 (CHEMICAL COMPOSITION, HEAT TREATMENT AND HARDNESS VALUE ONLY) * HARDNESS TEST RESULT : Max. Value * TENSILE SPECIMEN : RECTANGULAR (1T180 & 1W-WIDTH 1½") * UT CALIBRATION REFERENCE : Ø 3.2MM DRILLED HOLE * IMPACT TEST SPECIMEN(3T190, 3W, 3HAZ/2V) : Full Size * METALLOGRAPHIC TEST : GOOD Steel Making :POSCO (KOREA) Coil Rolling : POSCO (KOREA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	SP42591 (SIA6052040)	BBE	24 "	X 0.688 " X 42.000 FT	24	1,008.000 FT	78.392																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	SP42599 (SIA6052050)	BBE	24 "	X 0.688 " X 42.000 FT	12	504.000 FT	39.196																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NO.	HEAT NO. (BATCH NO.)	HYDRO STATIC TEST	R E S U L T	CHEMICAL COMPOSITION(%)														TENSILE TEST					IMPACT TEST(0 °C)					Drop Weight Tear Test	HARD NESS TEST	HEAT TREAT MENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		10 Sec.	R E S U L T	F L A T T E N I N G	R E M A I N I N G	D I F F E R E N C E	C	N	V	D	I	S	M	T	S	P	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	Ti	B				Pcm	CEQ	D I R	TENSILE STRENGTH	YIELD STRENGTH	Y.R %	E.L %	L O C	ENERGY (Joule)			SHEAR AREA (%)			O	HV	SN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		psi		C	S	I	G	*6														*12					*7		*8		psi					psi					%							*9			*10			21			27			250			G	G	G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SPEC				MAX	MIN	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	